

TAMRON

TELE CONVERTER 1.4x

Model: TC-X14

取扱説明書

この度は、「TELE CONVERTER 1.4x」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は本取扱説明書を大切に保管してください。

●本文中のマークについて

- 注意** 不都合が生じる恐れがある注意事項が書かれています。
- 参考** 基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

各部の名称

- ①レンズ取り付け指標
- ②レンズ取り外しレバー
- ③カメラ取り付け指標


仕様

モデル名	TC-X14
焦点距離	取付レンズの1.4倍
レンズ構成	3群6枚
全長	21.4mm
最大径	ニコン用φ62.6mm/キヤノン用φ70.0mm
質量	ニコン用 180g/キヤノン用 205g


※絞り値は取付レンズの仕様により左右されますので、Webの一覧表を参照ください。

※仕様・外観は、お断りなく変更する場合があります。

ニコン用



キヤノン用



付属アクセサリ

- ・マウントキャップ (TELE CONVERTER本体に装着)
- ・リアキャップ (TELE CONVERTER本体に装着)
- ・レンズケース

カメラとレンズの取り付け・取り外し

■取り付け

1. 本製品のレンズ取付指標①とレンズ側の取付指標を合わせてはめ込みます。
2. レンズを時計回り（ニコンの場合は反時計回り）に止まるまで回します。
3. 本製品のカメラ取付指標③とカメラ側のマウント指標を合わせてはめ込みます。
4. 本製品を時計回り（ニコンの場合は反時計回り）に止まるまで回します。

■取り外し

1. カメラ側のレンズ取り外しボタンを押しながら、本製品を取り付け時とは逆方向に回して取り外します。
2. 本製品のレンズ取り外しレバー②を押しながら、レンズを取り付け時とは逆方向に回し、レンズを外します。



注意

- ・カメラの電源OFFの状態で行付け・取り外しを行ってください。



参考

- ・詳しくはご使用のカメラとレンズの取扱説明書も併せてご覧ください。

ご使用に関してのご注意

- 本製品を取り付け可能なレンズは、SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) になります。
(2016年9月現在)
- 使用可能以外のレンズは装着しないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用可能なカメラおよびレンズや、AFの対応状況等、最新情報は最新のカatalogや当社のホームページなどでご確認ください。

当社ホームページ <http://www.tamron.com/ja/faq/>

- 本製品や他のテレコンバーター等を複数重ねて取り付けないください。故障や事故の原因になります。

長くご使用いただくために

- レンズ面についたゴミや汚れは、ブロアーで吹き飛ばすか柔らかいハケで取り除いてください。
レンズ面は指で触れないようにしてください。
- レンズ面に指紋や油がついたときは、市販のレンズクリーニングペーパー、よく洗った木綿の布やマイクロファイバークロス(眼鏡などの専用清掃布)に、レンズクリーナーをしみこませて、レンズ面の中心部から軽く拭き取ってください。シリコンクロスは使わないでください。
- 鏡筒部はシリコンクロスで清掃してください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。
- カビはレンズの大敵です。風通しがよく、ゴミやホコリの少ない場所に保管してください。ケースに入れて保管する場合は、市販の乾燥剤を入れ、時々交換してください。
- レンズの信号接点には、指を触れないようにしてください。ホコリや汚れなどによって接触不良になると、レンズとカメラ間の信号の伝達が正しく行われなくなり、誤作動の原因になります。
- 温度が急激に変化すると、カメラ及びレンズ内部に水滴が生じ、故障の原因となります。
ビニール袋などで密封し、周囲の温度になじませてから取り出してご使用ください。

製品のお問い合わせ



タムロンレンズ お客様窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間

平日9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用できない場合には**048-684-9889**におかけください。

FAXでのお問い合わせは**048-689-0538**にご送信ください。

東京修理受付窓口

〒110-0005

東京都台東区上野6丁目16番22号 上野TGビル3階 TEL 03-5817-7210 FAX 03-3837-1790